

IT-LASIT JA LUKKAN TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT



Asentanut yritys vastaa että asennustyö on suoritettu sopimusasiakirjojen mukaan hyvää rakennustapaa noudattaen. Asennettujen tuotteiden osalta takuu sisältää asennus, raaka-aine ja valmistusvirheistä johtuvien vikojen korjaamisen. Takuu sisältää tarvittavat korjaustyöt materiaaleineen.

Takuun edellytykset

Takuu edellyttää että ostaja ja myyjä ovat hyväksyneet toimituksen. Ellei ostaja ole paikalla asennuksen suorituspäivänä / reklamoi seitsemän (7) päivän kuluessa asennuspäivästä katsotaan toimitus hyväk – sytyksi ja takuu aika alkaneeksi.

Takuuaika

Takuuaika on asennustyön osalta kaksi (2) vuotta ja materiaali virheiden osalta viisi (5) vuotta.

TAKUUN RAJOITUKSET

Takuu ei koske:

- työtuloksen luovutuksen tai todellisen käyttöönoton jälkeistä puhdistusta.
- tuotteiden ja niitä ympäröivien rakenteiden myöhempiä likaantumista johtuvia toimenpiteitä.
- lasien särkymistä joka aiheutuu muusta kuin valmistusvirheestä.
- virheellisestä käytöstä tai ilkeistä aiheutuva särkymistä.
- säätöjä, korjauksia ja varaosien vaihtoja jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai asiakkaan huolimattomasta käytöstä tai siitä että käyttöohjetta ei ole noudatettu.
- vaurioita ja säätöjä jotka johtuvat rakenteiden painumisesta tai liikkumisesta. laseihin kohdistuvasta normaalista suuremmasta rasituksesta , äkillisesti ennalta arvaa – mattomasta tuotteeseen kohdistuvasta tapahtumasta tai luonnon katastrofista.

IT-LASIT JA LUKKAN TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT

Takuu ei koske :

- karkaistun lasin pinnassa näkyviä erilaisia kuvioita
- lasien osalta noudatamme Suomen Tasolasinyhdistyksen RY:n takuuehtoja.
- lisävarusteita eikä erillisiä täydentäviä rakenteita
- maalattujen alumiinien pieniä sävyeroja
- muutoksia, korjauksia tai uudelleen asennuksia jotka ovat tehty valmistajan tai jälleenmyyjään hyväksymättä.

Karkaistuun lasiin ei saa asentaa minkäänlaisia kalvoja tai teippejä , mikäli lasiin jälkeinpäin on asennettu. Asennus Toivonen Oy ei vastaa tuotteen särkymisestä eikä putoamisesta aiheutuneista vahingoista eikä kustannuksista

Lasi on karkaistu EN 12150-1 ja EN 572-8 standardien mukaisesti.

Lasitettu parveke tai terassi on lämpöeristämätön kylmä ulkotila jota ei tiivistetä täysin tiiviiksi.

Parvekelasien väleissä voi olla 2- 4 mm raot + kaidelaseissa 5 – 15 mm raot , liittymissä muihin rakenteisiin 10 – 50 mm.

Parvekkeen/terassin sisustuksessa on otettava huomioon ilmankosteus

sekä mahdollinen veden- lumen- siitepölyn kulkeutuminen sisäpuolelle. Kehystetyt terassilasit ovat tiiviimpiä pystysaamojen osalta (ei rakoa)

ASENNUS TOIVONEN OY / IT-LASI JA KAIHDIN

NURKKALANTIE 33

05820 HYVINKÄÄ

040-5020591

www.asennustoivonen.fi